

Сплит-система MDV MDSC-24HRFN8 / MDOC-24HFN8

Модель: MDSC-24HRFN8 / MDOC-24HFN8 · Бренд: MDV



Особенности серии Classic Inverter

При работе функции температурной компенсации автоматически учитывается разница температур в нижней части помещения (в зоне нахождения человека) и в верхней части (на уровне кондиционера), и создается заданная с пульта управления температура именно в зоне нахождения человека.

Функция Follow Me. Функция FOLLOW ME помогает создать комфортные условия в помещении и разумно расходовать электроэнергию.

Функция температурной компенсации. При работе функции температурной компенсации автоматически учитывается разница температур в нижней части помещения (в зоне нахождения человека) и в верхней части (на уровне кондиционера), и создается заданная с пульта управления температура именно в зоне нахождения человека.

Фильтр тонкой очистки.) очищает воздух от формальдегидов, аммиака, сероводорода и других примесей. Фильтр восстанавливает свои свойства под воздействием прямых солнечных лучей, поэтому не требует замены.

Защита от замораживания помещения. Функция защиты от замораживания помещения будет полезна при установке сплит-систем в домах без центрального отопления, например, на дачах или в загородных коттеджах. Как только в помещении похолодает до 8°C, кондиционер включится в режиме обогрева, поддерживая таким образом пост...

Продвинутая технология самоочистки. Продвинутая технология самоочистки удаляет пыль и высушивает теплообменник за 4 шага: в режиме слабого охлаждения, а затем в режиме вентиляции, пыль смывается с теплообменника конденсатом. Далее происходит осушение уже чистого теплообменника в режиме слабого обогрева, и, на фина...

Компрессор GMCC. DC-инверторный компрессор GMCC (Guangdong Midea-Welling Compressor Co., Ltd.) – японские технологии для надежной и стабильной работы кондиционера.

Технические характеристики

Модель внутреннего блока	MDSC-24HRFN8
Модель наружного блока	MDOC-24HFN8
Тип управления компрессором	3D DC-Inverter
Wi-Fi модуль в комплекте	Да
Холодопроизводительность номинальная, кВт	7,03
Холодопроизводительность минимальная, кВт	2,08
Холодопроизводительность максимальная, кВт	7,91
Теплопроизводительность номинальная, кВт	7,33
Теплопроизводительность минимальная, кВт	1,16
Теплопроизводительность максимальная, кВт	7,91

Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность, кВт	2,6 (0,42-3,15)
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт	2,6 (0,42-3,15)
Класс энергоэффективности (охлаждение)	A++
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А	11,5 (1,8-13,8)
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт	2,4 (0,30 - 2,75)
Коэффициент энергоэффективности COP	5,1
Класс энергоэффективности (нагрев)	A+++
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А	11,00 (1,3-12,2)
Максимальная потребляемая мощность, кВт	3,5
Максимальный потребляемый ток, А	15,5
Подключение электропитания	к наружному блоку
Кабель питания, мм ²	3x2,5
Межблочный кабель, мм ²	5x2,5
Расход воздуха внутреннего блока, м ³ /ч	980/817/662
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	45/40,5/36
Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А)	36
Уровень шума наружного блока, дБ(А)	59
Тип компрессора	Ротационный (двойной)
Бренд компрессора	GMCC
Тип хладагента	R32
Заводская заправка хладагента, кг	1,42
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м	12
Диаметр жидкостной трубы, мм	9,52
Диаметр жидкостной трубы, дюйм	3/8
Диаметр газовой трубы, мм	15,9
Диаметр газовой трубы, дюйм	5/8
Максимальная длина труб, м	50
Максимальный перепад высот, м	25
Длина труб, не требующая дозаправки, м	5
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C	-15
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C	+50
Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C	-15
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C	+30
Размер внутреннего блока, ширина, мм	1040
Размер внутреннего блока, высота, мм	327
Размер внутреннего блока, глубина, мм	220
Размер наружного блока, ширина, мм	890
Размер наружного блока, высота, мм	673
Размер наружного блока, глубина, мм	342
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм	1120
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм	405
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм	315

Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм	995
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм	740
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм	398
Вес нетто, внутренний блок, кг	12,3
Вес брутто, внутренний блок, кг	15,8
Вес нетто, наружный блок, кг	35,4
Вес брутто, наружный блок, кг	45,9
Серия	Инверторная сплит-система MDV, серия Classic Inverter

ООО «АРС-Климат» · arsclimat.ru · +7 (495) 780-93-99 · info@arsclimat.ru

Характеристики предоставлены производителем MDV и могут быть изменены без уведомления. Актуальные цены и наличие — на arsclimat.ru. Лист сформирован 19.07.2026.