

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Канальная сплит-система MDV MDT2II-09HWFN8 / MDOAG-09HDN8

Модель: MDT2II-09HWFN8 / MDOAG-09HDN8 · Бренд: MDV



Технические характеристики

Модель внутреннего блока	MDT2II-09HWFN8
Модель наружного блока	MDOAG-09HDN8
Тип управления компрессором	DC INVERTER
Холодопроизводительность, кВт (диапазон)	2,78 (1,17 - 3,22)
Холодопроизводительность номинальная, кВт	2,78
Холодопроизводительность минимальная, кВт	1,17
Холодопроизводительность максимальная, кВт	3,22
Теплопроизводительность, кВт (диапазон)	3,37 (0,91 - 3,75)
Теплопроизводительность номинальная, кВт	3,37
Теплопроизводительность минимальная, кВт	0,91
Теплопроизводительность максимальная, кВт	3,75
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,86 (0,10 - 1,25)
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт	0,86 (0,10 - 1,25)
Коэффициент энергоэффективности EER	3,24
Класс энергоэффективности (охлаждение)	A
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А	3,70 (0,50 - 5,50)
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт	0,93 (0,14 - 1,34)
COP (диапазон)	3,62
Класс энергоэффективности (нагрев)	A
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А	4,00 (0,60 - 5,85)
Максимальная потребляемая мощность, кВт	1,96
Максимальный потребляемый ток, А	9
Подключение электропитания	К наружному блоку
Кабель питания, мм ²	3x1,5
Межблочный кабель, мм ²	4x1,5
Расход воздуха внутреннего блока, м ³ /ч	620/540/450

Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч	450
Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч	620
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	35/33/31/27
Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А)	27
Уровень шума наружного блока, дБ(А)	54
Тип компрессора	Ротационный
Бренд компрессора	GMCC
Тип хладагента	R32
Заводская заправка хладагента, кг	0,55
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м	12
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,52 (3/8)
Высота подъема встроенной дренажной помпы, мм	1000
Максимальная длина труб, м	25
Максимальный перепад высот, м	10
Длина труб, не требующая дозаправки, м	5
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °С	-15(-27*)
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °С	+50
Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °С	-15
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °С	+24
Размер внутреннего блока, ширина, мм	700
Размер внутреннего блока, высота, мм	200
Размер внутреннего блока, глубина, мм	506
Размер наружного блока, ширина, мм	720
Размер наружного блока, высота, мм	495
Размер наружного блока, глубина, мм	270
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм	860
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм	285
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм	540
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм	835
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм	540
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм	300
Вес нетто, внутренний блок, кг	16,6
Вес брутто, внутренний блок, кг	19,8
Вес нетто, наружный блок, кг	19,8
Вес брутто, наружный блок, кг	22,0

ООО «АРС-Климат» · arsclimat.ru · +7 (495) 780-93-99 · info@arsclimat.ru

Характеристики предоставлены производителем MDV и могут быть изменены без уведомления. Актуальные цены и наличие — на arsclimat.ru. Лист сформирован 19.07.2026.