

Сплит-система MDV MDSI-12HRDN8/MDOI-12HDN8

Модель: MDSI-12HRDN8/MDOI-12HDN8 · Бренд: MDV

Технические характеристики

Модель внутреннего блока	MDSI-12HRDN8
Модель наружного блока	MDOI-12HDN8
Тип управления компрессором	DC Inverter
Холодопроизводительность, кВт	3,22
Холодопроизводительность номинальная, кВт	3,52
Холодопроизводительность минимальная, кВт	1,29
Холодопроизводительность максимальная, кВт	3,66
Теплопроизводительность, кВт	3,52
Теплопроизводительность номинальная, кВт	3,52
Теплопроизводительность минимальная, кВт	1,06
Теплопроизводительность максимальная, кВт	3,99
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность, кВт	1,01 (0,28 - 1,27)
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт	1,01 (0,28 - 1,27)
Коэффициент энергоэффективности EER	3,21
Класс энергоэффективности (охлаждение)	A
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А	5,29 (1,25 - 5,63)
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт	0,97 (0,30 - 1,18)
COP (диапазон)	3,61
Класс энергоэффективности (нагрев)	A
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А	4,46 (1,30 - 5,21)
Максимальная потребляемая мощность, кВт	2,3
Максимальный потребляемый ток, А	10,5
Подключение электропитания	к внутреннему блоку
Кабель питания, мм ²	3x1,5
Межблочный кабель, мм ²	4x1,5
Расход воздуха внутреннего блока, м ³ /ч	550/400/250
Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м ³ /ч	250
Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м ³ /ч	550
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	36/32/20
Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А)	20
Уровень шума наружного блока, дБ(А)	55
Тип компрессора	Ротационный
Бренд компрессора	GMCC
Тип хладагента	R32
Заводская заправка хладагента, кг	0,53
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м	12
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,52 (3/8)
Максимальная длина труб, м	35

Максимальный перепад высот, м	10
Длина труб, не требующая дозаправки, м	5
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C	-15
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C	50
Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C	-15
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C	24
Размер внутреннего блока, ширина, мм	813
Размер внутреннего блока, высота, мм	289
Размер внутреннего блока, глубина, мм	201
Размер наружного блока, ширина, мм	720
Размер наружного блока, высота, мм	495
Размер наружного блока, глубина, мм	270
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм	870
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм	365
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм	270
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм	835
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм	540
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм	300
Вес нетто, внутренний блок, кг	8, 1
Вес брутто, внутренний блок, кг	10, 5
Вес нетто, наружный блок, кг	20, 6
Вес брутто, наружный блок, кг	22, 4
Серия	Инверторная сплит-система MDV

ООО «АРС-Климат» · arsclimat.ru · +7 (495) 780-93-99 · info@arsclimat.ru

Характеристики предоставлены производителем MDV и могут быть изменены без уведомления. Актуальные цены и наличие — на arsclimat.ru. Лист сформирован 19.07.2026.