

Сплит-система MDV MDSAI-24HRFN8/MDOAI-24HFN8

Модель: MDSAI-24HRFN8/MDOAI-24HFN8 · Бренд: MDV

Технические характеристики

Модель внутреннего блока	MDSAI-24HRFN8
Модель наружного блока	MDOAI-24HFN8
Тип управления компрессором	FDC Inverter
Холодопроизводительность, кВт	7,03
Холодопроизводительность номинальная, кВт	7,03
Холодопроизводительность минимальная, кВт	2,23
Холодопроизводительность максимальная, кВт	8,79
Теплопроизводительность, кВт	7,3
Теплопроизводительность номинальная, кВт	7,3
Теплопроизводительность минимальная, кВт	1,55
Теплопроизводительность максимальная, кВт	9,38
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность, кВт	2,13 (0,42 - 3,45)
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт	2,13 (0,42 - 3,45)
Класс энергоэффективности (охлаждение)	A++
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А	9,21 (1,80 - 15,00)
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт	1,97 (0,30 - 3,15)
Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP	4,6
Класс энергоэффективности (нагрев)	A++
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А	8,56 (1,30 - 13,70)
Максимальная потребляемая мощность, кВт	3,8
Максимальный потребляемый ток, А	19
Подключение электропитания	к наружному блоку
Кабель питания, мм ²	3x2,5
Межблочный кабель, мм ²	4x1,5
Расход воздуха внутреннего блока, м ³ /ч	1090/790/635
Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м ³ /ч	635
Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м ³ /ч	1090
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	46/39,5/32,5/21,5
Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А)	21,5
Уровень шума наружного блока, дБ(А)	60
Тип компрессора	Ротационный
Бренд компрессора	GMCC
Тип хладагента	R32
Заводская заправка хладагента, кг	1,08
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м	24
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	12,7 (1/2)
Максимальная длина труб, м	50
Максимальный перепад высот, м	25

Длина труб, не требующая дозаправки, м	5
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C	-15
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C	50
Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C	-25
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C	24
Размер внутреннего блока, ширина, мм	1055
Размер внутреннего блока, высота, мм	330
Размер внутреннего блока, глубина, мм	231
Размер наружного блока, ширина, мм	890
Размер наружного блока, высота, мм	673
Размер наружного блока, глубина, мм	342
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм	1130
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм	405
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм	310
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм	995
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм	740
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм	398
Вес нетто, внутренний блок, кг	13
Вес брутто, внутренний блок, кг	16,4
Вес нетто, наружный блок, кг	41
Вес брутто, наружный блок, кг	44
Серия	Инверторная сплит-система MDV

ООО «АРС-Климат» · arsclimat.ru · +7 (495) 780-93-99 · info@arsclimat.ru

Характеристики предоставлены производителем MDV и могут быть изменены без уведомления. Актуальные цены и наличие — на arsclimat.ru. Лист сформирован 19.07.2026.