

Сплит-система MDV MDFYC-24HRFN8 / MDOUL-24HFN8

Модель: MDFYC-24HRFN8 / MDOUL-24HFN8 · Бренд: MDV



Технические характеристики

Модель внутреннего блока	MDFYC-24HRFN8
Модель наружного блока	MDOUL-24HFN8
Тип управления компрессором	3D DC-Inverter (ERP)
Тип блока	колонные
Холодопроизводительность, кВт	7,03
Холодопроизводительность номинальная, кВт	7,03
Холодопроизводительность минимальная, кВт	2,27
Холодопроизводительность максимальная, кВт	8,16
Теплопроизводительность, кВт	7,74
Теплопроизводительность номинальная, кВт	7,74
Теплопроизводительность минимальная, кВт	2,17
Теплопроизводительность максимальная, кВт	9,65
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт	7,03 (2,27 - 8,16)
Класс энергоэффективности (охлаждение)	A++
Номинальный потребляемый ток (охлаждение)	9,5 (2,4 - 12,6)
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт	7,74 (2,17 - 9,65)
Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP	4,10
Класс энергоэффективности (нагрев)	A+
Номинальный потребляемый ток (нагрев)	9,2 (1,8 - 13,2)
Максимальная потребляемая мощность, кВт	4,80
Максимальный потребляемый ток	20,0
Подключение электропитания	к наружному блоку
Кабель питания, мм²	3x2,5
Межблочный кабель, мм²	4x1,5
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч	1000/860/630
Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч	630
Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч	1000
Уровень шума внутреннего блока, дБ	45/42, 5/39, 5/32

Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ	32
Уровень шума наружного блока, дБ	59,5
Тип компрессора	Ротационный
Бренд компрессора	GMCC
Тип хладагента	R32
Заводская заправка хладагента, кг	1,13
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	12,7 (1/2)
Максимальная длина труб	50
Максимальный перепад высот	25
Длина труб, не требующая дозаправки	5
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение	-15
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение	50
Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев	-20
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев	24
Размер внутреннего блока, ширина, мм	413
Размер внутреннего блока, высота, мм	1816
Размер внутреннего блока, глубина, мм	461
Размер наружного блока, ширина, мм	890
Размер наружного блока, высота, мм	673
Размер наружного блока, глубина, мм	342
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм	510
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм	2040
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм	530
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм	995
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм	740
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм	398
Вес нетто, внутренний блок, кг	30,5
Вес брутто, внутренний блок, кг	43,8
Вес нетто, наружный блок, кг	41
Вес брутто, наружный блок, кг	46,8

ООО «АРС-Климат» · arsclimat.ru · +7 (495) 780-93-99 · info@arsclimat.ru

Характеристики предоставлены производителем MDV и могут быть изменены без уведомления. Актуальные цены и наличие — на arsclimat.ru. Лист сформирован 19.07.2026.