

Канальная сплит-система MDV MDT2II-24HWFN8

Модель: MDT2II-24HWFN8 · Бренд: MDV



Технические характеристики

Модель внутреннего блока	MDT2II-24HWFN8
Тип управления компрессором	3D DC-Inverter
Холодопроизводительность номинальная, кВт	7,03
Теплопроизводительность номинальная, кВт	7,97
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность, Вт	230
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч	1200/1000/700
Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч	700
Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч	1200
ESP (статическое давление, номинал), Па	25
ESP (статическое давление, диапазон), Па	0-160
Уровень шума внутреннего блока, дБ	33,5/32,5/31
Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ	31
Диаметр жидкостной трубы, мм	9,52
Диаметр жидкостной трубы, дюйм	3/8
Диаметр газовой трубы, мм	15,9
Диаметр газовой трубы, дюйм	5/8
Высота подъема встроенной дренажной помпы, мм	1000
Размер внутреннего блока, ширина, мм	1000
Размер внутреннего блока, высота, мм	245
Размер внутреннего блока, глубина, мм	750
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм	1225
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм	304
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм	860
Вес нетто, внутренний блок, кг	31,8
Вес брутто, внутренний блок, кг	37,2

ООО «АРС-Климат» · arsclimat.ru · +7 (495) 780-93-99 · info@arsclimat.ruХарактеристики предоставлены производителем MDV и могут быть изменены без уведомления. Актуальные цены и наличие — на arsclimat.ru. Лист сформирован 19.07.2026.