

Сплит-система MDV MDSAG-36HRFN8/MDOAG-36HFN8

Модель: MDSAG-36HRFN8/MDOAG-36HFN8 · Бренд: MDV

Технические характеристики

Модель внутреннего блока	MDSAG-36HRFN8
Модель наружного блока	MDOAG-36HFN8
Тип управления компрессором	3D DC INVERTER
Холодопроизводительность, кВт (диапазон)	10,49 (2,35 - 9,70)
Теплопроизводительность, кВт (диапазон)	10,84 (3,87 - 11,14)
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт	3,04 (0,75 - 3,68)
Класс энергоэффективности (охлаждение)	A++
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А	12,50 (1,18 - 17,00)
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт	2,40 (1,02 - 3,10)
Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP	4,1
Класс энергоэффективности (нагрев)	A+
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А	10,60 (1,60 - 13,70)
Максимальная потребляемая мощность, кВт	4,90
Максимальный потребляемый ток, А	22,5
Подключение электропитания	К наружному блоку
Кабель питания, мм ²	3x2,5
Межблочный кабель, мм ²	4x1,5
Расход воздуха внутреннего блока, м ³ /ч	1520/1310/1150
Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м ³ /ч	1150
Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м ³ /ч	1520
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	50/46/43/34
Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А)	34
Уровень шума наружного блока, дБ(А)	59
Тип компрессора	Ротационный (двойной)
Бренд компрессора	GMCC
Тип хладагента	R32
Заводская заправка хладагента, кг	1,84
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м	24
Диаметр жидкостной трубы, мм	9,52
Диаметр жидкостной трубы, дюйм	3/8
Диаметр газовой трубы, мм	15,9
Диаметр газовой трубы, дюйм	5/8
Наружный диаметр отвода дренажа, мм	16
Максимальная длина труб, м	50
Максимальный перепад высот, м	25
Длина труб, не требующая дозаправки, м	5
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °С	-15
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °С	+50

Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C	-15
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C	+24
Размер внутреннего блока, ширина, мм	1350
Размер внутреннего блока, высота, мм	365
Размер внутреннего блока, глубина, мм	272
Размер наружного блока, ширина, мм	946
Размер наружного блока, высота, мм	810
Размер наружного блока, глубина, мм	410
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм	1475
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм	460
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм	380
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм	1090
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм	885
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм	500
Вес нетто, внутренний блок, кг	20,4
Вес брутто, внутренний блок, кг	26,8
Вес нетто, наружный блок, кг	61
Вес брутто, наружный блок, кг	65,4

ООО «АРС-Климат» · arsclimat.ru · +7 (495) 780-93-99 · info@arsclimat.ru

Характеристики предоставлены производителем MDV и могут быть изменены без уведомления. Актуальные цены и наличие — на arsclimat.ru. Лист сформирован 19.07.2026.