

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Сплит-система MDV MDSC-09HRDN8 (WF) / MDOC-09HDN8

Модель: MDSC-09HRDN8 (WF) / MDOC-09HDN8 · Бренд: MDV



Особенности серии Classic Inverter

При работе функции температурной компенсации автоматически учитывается разница температур в нижней части помещения (в зоне нахождения человека) и в верхней части (на уровне кондиционера), и создается заданная с пульта управления температура именно в зоне нахождения человека.

Функция Follow Me. Функция FOLLOW ME помогает создать комфортные условия в помещении и разумно расходовать электроэнергию.

Функция температурной компенсации. При работе функции температурной компенсации автоматически учитывается разница температур в нижней части помещения (в зоне нахождения человека) и в верхней части (на уровне кондиционера), и создается заданная с пульта управления температура именно в зоне нахождения человека.

Фильтр тонкой очистки.) очищает воздух от формальдегидов, аммиака, сероводорода и других примесей. Фильтр восстанавливает свои свойства под воздействием прямых солнечных лучей, поэтому не требует замены.

Защита от замораживания помещения. Функция защиты от замораживания помещения будет полезна при установке сплит-систем в домах без центрального отопления, например, на дачах или в загородных коттеджах. Как только в помещении похолодает до 8°C, кондиционер включится в режиме обогрева, поддерживая таким образом пост...

Продвинутая технология самоочистки. Продвинутая технология самоочистки удаляет пыль и высушивает теплообменник за 4 шага: в режиме слабого охлаждения, а затем в режиме вентиляции, пыль смывается с теплообменника конденсатом. Далее происходит осушение уже чистого теплообменника в режиме слабого обогрева, и, на фина...

Компрессор GMCC. DC-инверторный компрессор GMCC (Guangdong Midea-Welling Compressor Co., Ltd.) – японские технологии для надежной и стабильной работы кондиционера.

Технические характеристики

Модель внутреннего блока	MDSC-09HRDN8
Модель наружного блока	MDOC-09HDN8
Тип управления компрессором	DC Inverter
Wi-Fi модуль в комплекте	Да
Холодопроизводительность номинальная, кВт	2,64
Холодопроизводительность минимальная, кВт	1,17
Холодопроизводительность максимальная, кВт	2,95
Теплопроизводительность номинальная, кВт	2,93
Теплопроизводительность минимальная, кВт	0,91

Теплопроизводительность максимальная, кВт	2,99
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,82 (0,10 - 1,07)
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт	0,82 (0,10 - 1,07)
Коэффициент энергоэффективности EER	3,21
Класс энергоэффективности (охлаждение)	A
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А	3,63 (0,4 - 4,69)
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт	0,81 (0,14 - 0,89)
Коэффициент энергоэффективности COP	3,61
Класс энергоэффективности (нагрев)	A
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А	3,6 (0,6 - 3,91)
Максимальная потребляемая мощность, кВт	2,03
Максимальный потребляемый ток, А	9
Подключение электропитания	К внутреннему блоку
Кабель питания, мм ²	3x1,5
Межблочный кабель, мм ²	4x1,5
Расход воздуха внутреннего блока, м ³ /ч	480/380/300
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	35/30,5/24,5
Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А)	24,5
Уровень шума наружного блока, дБ(А)	52,5
Тип компрессора	Ротационный
Бренд компрессора	GMCC
Тип хладагента	R32
Заводская заправка хладагента, кг	0,42
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м	12
Диаметр жидкостной трубы, мм	6,35
Диаметр жидкостной трубы, дюйм	1/4
Диаметр газовой трубы, мм	9,52
Диаметр газовой трубы, дюйм	3/8
Максимальная длина труб, м	25
Максимальный перепад высот, м	10
Длина труб, не требующая дозаправки, м	5
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °С	-15
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °С	+50
Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °С	-15
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °С	+30
Размер внутреннего блока, ширина, мм	715
Размер внутреннего блока, высота, мм	285
Размер внутреннего блока, глубина, мм	194
Размер наружного блока, ширина, мм	668
Размер наружного блока, высота, мм	252
Размер наружного блока, глубина, мм	469
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм	780

Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм	365
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм	270
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм	765
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм	270
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм	515
Вес нетто, внутренний блок, кг	7,6
Вес брутто, внутренний блок, кг	9,7
Вес нетто, наружный блок, кг	18
Вес брутто, наружный блок, кг	19,6
Серия	Инверторная сплит-система MDV, серия Classic Inverter

ООО «АРС-Климат» · arsclimat.ru · +7 (495) 780-93-99 · info@arsclimat.ru

Характеристики предоставлены производителем MDV и могут быть изменены без уведомления. Актуальные цены и наличие — на arsclimat.ru. Лист сформирован 19.07.2026.