ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Сплит-система MDV MDSAI-07HRN8 / MDOAI-07HN8

Модель: MDSAI-07HRN8 / MDOAI-07HN8 · Бренд: MDV

Технические характеристики

Модель внутреннего блока	MDSAI-07HRN8
Модель наружного блока	MDOAI-07HN8
Тип управления компрессором	on/off
Холодопроизводительность, кВт	2,34
Теплопроизводительность, кВт	2,34
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1
Класс энергоэффективности (охлаждение)	A
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А	2,88
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт	0,65
COP (диапазон)	3,61
Класс энергоэффективности (нагрев)	A
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А	2,88
Максимальная потребляемая мощность, кВт	1,2
Максимальный потребляемый ток, А	6,0
Пусковой ток, А	18
Подключение электропитания	к внутреннему блоку
Кабель питания, мм²	3x1,5
Межблочный кабель, мм²	5x1,5
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч	490/430/350
Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч	350
Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч	490
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	37/34/26
Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А)	26
Уровень шума наружного блока, дБ(А)	52,5
Тип компрессора	Ротационный
Бренд компрессора	GMCC
Тип хладагента	R32
Заводская заправка хладагента, кг	0,37
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м	12
Диаметр жидкостной трубы, мм	6,35
Диаметр жидкостной трубы, дюйм	1/4
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4)

Диаметр газовой трубы, мм	9,52
Диаметр газовой трубы, дюйм	3/8
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,52 (3/8)
Наружный диаметр отвода дренажа, мм	16
Максимальная длина труб, м	20
Максимальный перепад высот, м	8
Длина труб, не требующая дозаправки, м	5
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C	+18 (-40*)
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C	+43
Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C	-7
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C	+24
Размер внутреннего блока, ширина, мм	723
Размер внутреннего блока, высота, мм	286
Размер внутреннего блока, глубина, мм	199
Размер наружного блока, ширина, мм	668
Размер наружного блока, высота, мм	469
Размер наружного блока, глубина, мм	252
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм	780
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм	365
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм	270
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм	765
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм	525
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм	270
Вес нетто, внутренний блок, кг	7,7
Вес брутто, внутренний блок, кг	9,9
Вес нетто, наружный блок, кг	22,6
Вес брутто, наружный блок, кг	24,2