ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Сплит-система MDV MDSAJ-09HRN8 / MDOAJ-09HN8

Модель: MDSAJ-09HRN8 / MDOAJ-09HN8 · Бренд: MDV

Технические характеристики

Модель внутреннего блока	MDSAJ-09HRN8
Модель наружного блока	MDOAJ-09HN8
Тип управления компрессором	on/off
Холодопроизводительность, кВт	2,64
Теплопроизводительность, кВт	2,78
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1
Класс энергоэффективности (охлаждение)	A
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А	3,90
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт	0,77
COP (диапазон)	3,61
Класс энергоэффективности (нагрев)	A
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А	3,60
Максимальная потребляемая мощность, кВт	1,30
Максимальный потребляемый ток, А	7,5
Пусковой ток, А	18
Подключение электропитания	к внутреннему блоку
Кабель питания, мм²	3x1,5
Межблочный кабель, мм²	5x1,5
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч	554 / 490 / 343
Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч	343
Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч	554
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	40,5/37/26
Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А)	26
Уровень шума наружного блока, дБ(А)	52,5
Тип компрессора	Ротационный
Бренд компрессора	GMCC
Тип хладагента	R32
Заводская заправка хладагента, кг	0,48
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м	12
Диаметр жидкостной трубы, мм	6,35
Диаметр жидкостной трубы, дюйм	1/4
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4)

Диаметр газовой трубы, мм	9,52
Диаметр газовой трубы, дюйм	3/8
Наружный диаметр отвода дренажа, мм	16
Максимальная длина труб, м	20
Максимальный перепад высот, м	8
Длина труб, не требующая дозаправки, м	5
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C	+18 (-40*)
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C	+43
Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C	-7
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C	+24
Размер внутреннего блока, ширина, мм	723
Размер внутреннего блока, высота, мм	286
Размер внутреннего блока, глубина, мм	199
Размер наружного блока, ширина, мм	720
Размер наружного блока, высота, мм	495
Размер наружного блока, глубина, мм	270
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм	780
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм	365
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм	270
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм	835
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм	540
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм	300
Вес нетто, внутренний блок, кг	7,6
Вес брутто, внутренний блок, кг	9,9
Вес нетто, наружный блок, кг	25,1
Вес брутто, наружный блок, кг	26,9