

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Сплит-система MDV MDSAJ-18HRN8 / MDOAJ-18HN8

Модель: MDSAJ-18HRN8 / MDOAJ-18HN8 · Бренд: MDV



Технические характеристики

Модель внутреннего блока	MDSAJ-18HRN8
Модель наружного блока	MDOAJ-18HN8
Тип управления компрессором	on/off
Холодопроизводительность, кВт	5,28
Теплопроизводительность, кВт	5,57
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1
Класс энергоэффективности (охлаждение)	A
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А	8,00
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт	1,54
COP (диапазон)	3,61
Класс энергоэффективности (нагрев)	A
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А	7,00
Максимальная потребляемая мощность, кВт	2,52
Максимальный потребляемый ток, А	14,0
Пусковой ток, А	38
Подключение электропитания	к внутреннему блоку
Кабель питания, мм ²	3x2,5
Межблочный кабель, мм ²	5x2,5
Расход воздуха внутреннего блока, м ³ /ч	850/710/600
Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м ³ /ч	600
Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м ³ /ч	850
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	43/37/32
Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А)	32
Уровень шума наружного блока, дБ(А)	57,0
Тип компрессора	Ротационный
Бренд компрессора	GMCC
Тип хладагента	R32
Заводская заправка хладагента, кг	0,85
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м	12
Диаметр жидкостной трубы, мм	6,35
Диаметр жидкостной трубы, дюйм	1/4
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4)

Диаметр газовой трубы, мм	12,70
Диаметр газовой трубы, дюйм	1/2
Наружный диаметр отвода дренажа, мм	16
Максимальная длина труб, м	25
Максимальный перепад высот, м	10
Длина труб, не требующая дозаправки, м	5
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C	+18 (-40*)
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C	+43
Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C	-7
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C	+24
Размер внутреннего блока, ширина, мм	975
Размер внутреннего блока, высота, мм	308
Размер внутреннего блока, глубина, мм	218
Размер наружного блока, ширина, мм	765
Размер наружного блока, высота, мм	555
Размер наружного блока, глубина, мм	303
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм	1035
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм	385
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм	295
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм	887
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм	610
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм	337
Вес нетто, внутренний блок, кг	10,6
Вес брутто, внутренний блок, кг	13,6
Вес нетто, наружный блок, кг	33,4
Вес брутто, наружный блок, кг	35,6

ООО «АРС-Климат» · arsclimat.ru · +7 (495) 780-93-99 · info@arsclimat.ru

Характеристики предоставлены производителем MDV и могут быть изменены без уведомления. Актуальные цены и наличие — на arsclimat.ru. Лист сформирован 19.07.2026.