

Напольно-потолочная сплит-система MDV MDUE-60HRN1 / MDOU3-60HN1-L

Модель: MDUE-60HRN1 / MDOU3-60HN1-L · Бренд: MDV



Особенности серии MDUE

Напольно-потолочный кондиционер MDV серии MDUE обладает высокой производительностью и оснащен функциями автоматической защиты. Он обеспечивает равномерное охлаждение помещения, направляя мощную струю обработанного воздуха вдоль стены или потолка.

Низкотемпературный комплект. Предустановленный низкотемпературный комплект в наружных блоках обеспечивает работу кондиционера в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до -15°C (18, 24, 36, 48, 60kBTU).

Универсальный монтаж. Внутренний блок может быть установлен горизонтально у потолка или вертикально на стене.

Регулировка потоков воздуха в горизонтальной и вертикальной плоскости. Жалюзи внутреннего блока качаются вправо-влево и вверх-вниз - создаваемый воздушный поток закручивается, становится мощным, объемным и достигает самых отдаленных уголков помещения.

Обнаружение утечки хладагента. При обнаружении утечки хладагента сплит-система останавливает свою работу до устранения причины, при этом на дисплее высвечивается код ошибки.

Подача свежего воздуха. На корпусе кондиционера предусмотрены специальные подготовки под отверстия для подключения воздухопроводов подачи свежего обработанного воздуха.

Технические характеристики

Модель внутреннего блока	MDUE-60HRN1
Модель наружного блока	MDOU3-60HN1-L
Холодопроизводительность, кВт	16,12
Теплопроизводительность, кВт	18,17
Электропитание, В/Гц/Ф	380-415/50/3
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт	6,69
Коэффициент энергоэффективности EER	2,41
Номинальный потребляемый ток (охлаждение)	10,5
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт	5,33
Коэффициент энергоэффективности COP	3,41
Номинальный потребляемый ток (нагрев)	9,6
Максимальная потребляемая мощность, кВт	7,5
Максимальный потребляемый ток	12,6

Пусковой ток	73
Подключение электропитания	наружный блок
Кабель питания, мм ²	5x4,0
Межблочный кабель, мм ²	6x1,5
Расход воздуха внутреннего блока, м ³ /ч	1636 - 2267
Расход воздуха наружного блока, м ³ /ч	5600
Уровень шума внутреннего блока, дБ	48 / 50,6 / 54,5
Уровень шума наружного блока, дБ	63,3
Модель компрессора	5CE061SA01
Тип компрессора	Спиральный
Бренд компрессора	SANYO
Тип хладагента	R410A
Заводская заправка хладагента, кг	2,85
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м	30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	9,53(3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	19,05(3/4)
Наружный диаметр отвода дренажа, мм	25
Максимальная длина труб	50
Максимальный перепад высот	30
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение	-15 (-40*)
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение	+43
Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев	-7
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев	+24
Размер внутреннего блока, ширина, мм	1650
Размер внутреннего блока, высота, мм	675
Размер внутреннего блока, глубина, мм	235
Размер наружного блока, ширина, мм	980
Размер наружного блока, высота, мм	975
Размер наружного блока, глубина, мм	415
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм	1735
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм	760
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм	310
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм	1145
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм	1080
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм	500
Вес нетто, внутренний блок, кг	39
Вес брутто, внутренний блок, кг	45
Вес нетто, наружный блок, кг	89,1
Вес брутто, наружный блок, кг	103,3
Серия	Напольно-потолочные On/Off сплит-системы MDV, серия MDUE

ООО «APC-Климат» · arsclimat.ru · +7 (495) 780-93-99 · info@arsclimat.ru

Характеристики предоставлены производителем MDV и могут быть изменены без уведомления. Актуальные цены и наличие — на arsclimat.ru. Лист сформирован 19.07.2026.