

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Сплит-система MDV MDSAG-07HRN1 / MDOAG-07HN1

Модель: MDSAG-07HRN1 / MDOAG-07HN1 · Бренд: MDV



Технические характеристики

Модель внутреннего блока	MDSAG-07HRN1
Модель наружного блока	MDOAG-07HN1
Тип управления компрессором	on/off
Холодопроизводительность, кВт	2,29
Теплопроизводительность, кВт	2,29
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт	0,71
Коэффициент энергоэффективности EER	3,21
Класс энергоэффективности (охлаждение)	A
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А	3,2
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт	0,63
Коэффициент энергоэффективности COP	3,61
Класс энергоэффективности (нагрев)	A
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А	2,9
Максимальная потребляемая мощность, кВт	1,15
Максимальный потребляемый ток, А	6,7
Пусковой ток, А	25,0
Подключение электропитания	внутренний блок
Кабель питания, мм ²	3×1,5
Межблочный кабель, мм ²	5×1,5
Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м ³ /ч	350
Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м ³ /ч	530
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	26,5/35,5/40
Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А)	26,5
Уровень шума наружного блока, дБ(А)	54
Тип компрессора	Ротационный
Бренд компрессора	GMCC
Тип хладагента	R410A
Заводская заправка хладагента, кг	0,63
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м	15

Диаметр жидкостной трубы, мм	6,35
Диаметр жидкостной трубы, дюйм	1/4
Диаметр газовой трубы, мм	9,53
Диаметр газовой трубы, дюйм	3/8
Максимальная длина труб, м	10
Максимальный перепад высот, м	8
Длина труб, не требующая дозаправки, м	5
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C	+18 (-40*)
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C	+43
Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C	-7
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C	+24
Размер внутреннего блока, ширина, мм	729
Размер внутреннего блока, высота, мм	292
Размер внутреннего блока, глубина, мм	200
Размер наружного блока, ширина, мм	720
Размер наружного блока, высота, мм	495
Размер наружного блока, глубина, мм	270
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм	790
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм	370
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм	270
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм	828
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм	540
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм	298
Вес нетто, внутренний блок, кг	8,4
Вес брутто, внутренний блок, кг	10,7
Вес нетто, наружный блок, кг	24,6
Вес брутто, наружный блок, кг	26,5
Примечание	при использовании с зимним комплектом
Серия	On/Off сплит-система MDV, серия INFINI

ООО «АРС-Климат» · arsclimat.ru · +7 (495) 780-93-99 · info@arsclimat.ru

Характеристики предоставлены производителем MDV и могут быть изменены без уведомления. Актуальные цены и наличие — на arsclimat.ru. Лист сформирован 19.07.2026.