

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Сплит-система MDV MDSAG-24HRN1 / MDOAG-24HN1

Модель: MDSAG-24HRN1 / MDOAG-24HN1 · Бренд: MDV



Технические характеристики

Модель внутреннего блока	MDSAG-24HRN1
Модель наружного блока	MDOAG-24HN1
Тип управления компрессором	on/off
Холодопроизводительность, кВт	7,03
Теплопроизводительность, кВт	7,33
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт	2,19
Коэффициент энергоэффективности EER	3,21
Класс энергоэффективности (охлаждение)	A
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А	9,3
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт	2,03
Коэффициент энергоэффективности COP	3,61
Класс энергоэффективности (нагрев)	A
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А	8,9
Максимальная потребляемая мощность, кВт	3,00
Максимальный потребляемый ток, А	16,0
Пусковой ток, А	55,0
Подключение электропитания	наружный блок
Кабель питания, мм ²	3×2,5
Межблочный кабель, мм ²	4×1,5
Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м ³ /ч	911
Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м ³ /ч	1121
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	39/42/48,5
Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А)	39
Уровень шума наружного блока, дБ(А)	59
Тип компрессора	Ротационный
Бренд компрессора	GMCC
Тип хладагента	R410A
Заводская заправка хладагента, кг	1,65
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м	30

Диаметр жидкостной трубы, мм	9,53
Диаметр жидкостной трубы, дюйм	3/8
Диаметр газовой трубы, мм	15,88
Диаметр газовой трубы, дюйм	5/8
Максимальная длина труб, м	25
Максимальный перепад высот, м	10
Длина труб, не требующая дозаправки, м	5
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C	+18 (-40*)
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C	+43
Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C	-7
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C	+24
Размер внутреннего блока, ширина, мм	1082
Размер внутреннего блока, высота, мм	337
Размер внутреннего блока, глубина, мм	234
Размер наружного блока, ширина, мм	890
Размер наружного блока, высота, мм	673
Размер наружного блока, глубина, мм	342
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм	1155
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм	415
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм	315
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм	995
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм	740
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм	398
Вес нетто, внутренний блок, кг	14,7
Вес брутто, внутренний блок, кг	18,4
Вес нетто, наружный блок, кг	52,9
Вес брутто, наружный блок, кг	55,5
Примечание	при использовании с зимним комплектом
Серия	On/Off сплит-система MDV, серия INFINI

ООО «APC-Климат» · arsclimat.ru · +7 (495) 780-93-99 · info@arsclimat.ru

Характеристики предоставлены производителем MDV и могут быть изменены без уведомления. Актуальные цены и наличие — на arsclimat.ru. Лист сформирован 19.07.2026.