

Сплит-система MDV MDSAL-09HRFN8

Модель: MDSAL-09HRFN8 · Бренд: MDV



Особенности серии INFINI UVpro Inverter

При работе функции температурной компенсации автоматически учитывается разница температур в нижней части помещения (в зоне нахождения человека) и в верхней части (на уровне кондиционера), и создается заданная с пульта управления температура именно в зоне нахождения человека.

Ультрафиолетовая лампа. Технология UVpro (ультрафиолетовая лампа) обеспечивает эффективную защиту от бактерий и вирусов.

Биполярный ионизатор Air Magic. Уничтожает вирусы и бактерии. Биполярный ионизатор генерирует и положительные (катионы), и отрицательные ионы (анионы).

Функция Follow Me. Функция FOLLOW ME помогает создать комфортные условия в помещении и разумно расходовать электроэнергию.

Функция температурной компенсации (защита от простуды). При работе функции температурной компенсации автоматически учитывается разница температур в нижней части помещения (в зоне нахождения человека) и в верхней части (на уровне кондиционера), и создается заданная с пульта управления температура именно в зоне нахождения человека.

Трёхмерное управление воздушным потоком (3D Air Flow). Ступенчатое регулирование вертикального и горизонтального положения жалюзи позволяет максимально точно настроить направление воздушного потока в помещении, а режим качания обеспечивает его равномерное распределение.

Автоматический перезапуск. В случае непредвиденного отключения кондиционера из-за сбоя питания, после возобновления подачи электроэнергии кондиционер MDV продолжит свою работу и автоматически вернется к ранее установленным настройкам.

Технические характеристики

Модель внутреннего блока	MDSAL-09HRFN8
Холодопроизводительность номинальная, кВт	2,64
Теплопроизводительность номинальная, кВт	2,93
Wi-Fi модуль в комплекте	Да
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность, Вт	23
Расход воздуха, м³/ч	260 - 460
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч	460 / 330 / 260
Уровень шума внутреннего блока, дБ	22/32/37
Диаметр жидкостной трубы, мм	6,35
Диаметр жидкостной трубы, дюйм	1/4
Диаметр газовой трубы, мм	9,53
Диаметр газовой трубы, дюйм	3/8
Размер внутреннего блока, ширина, мм	729

Размер внутреннего блока, высота, мм	292
Размер внутреннего блока, глубина, мм	200
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм	790
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм	375
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм	270
Вес нетто, внутренний блок, кг	8
Вес брутто, внутренний блок, кг	10,6
Серия	Мультисплит-система MDV, серия INFINI UVpro Inverter

ООО «АРС-Климат» · arsclimat.ru · +7 (495) 780-93-99 · info@arsclimat.ru

Характеристики предоставлены производителем MDV и могут быть изменены без уведомления. Актуальные цены и наличие — на arsclimat.ru. Лист сформирован 19.07.2026.