

Канальная сплит-система MDV MDT2II-07HWFN8

Модель: MDT2II-07HWFN8 · Бренд: MDV



Технические характеристики

Модель внутреннего блока	MDT2II-07HWFN8
Тип управления компрессором	3D DC-Inverter
Холодопроизводительность номинальная, кВт	2,05
Теплопроизводительность номинальная, кВт	2,34
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность, Вт	170
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч	620/540/450
Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч	450
Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч	620
ESP (статическое давление, номинал), Па	25
ESP (статическое давление, диапазон), Па	0-80
Уровень шума внутреннего блока, дБ	40/34,5/27,5
Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ	28
Диаметр жидкостной трубы, мм	6,35
Диаметр жидкостной трубы, дюйм	1/4
Диаметр газовой трубы, мм	9,52
Диаметр газовой трубы, дюйм	3/8
Высота подъема встроенной дренажной помпы, мм	1000
Размер внутреннего блока, ширина, мм	700
Размер внутреннего блока, высота, мм	200
Размер внутреннего блока, глубина, мм	506
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм	860
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм	285
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм	540
Вес нетто, внутренний блок, кг	16,6
Вес брутто, внутренний блок, кг	19,8

ООО «АРС-Климат» · arsclimat.ru · +7 (495) 780-93-99 · info@arsclimat.ru

Характеристики предоставлены производителем MDV и могут быть изменены без уведомления. Актуальные цены и наличие — на arsclimat.ru. Лист сформирован 19.07.2026.