

Сплит-система MDV MDFPA4-24ARN1 / MDOFPA4-24AN1

Модель: MDFPA4-24ARN1 / MDOFPA4-24AN1 · Бренд: MDV

**Особенности серии MDFM, MDFPA, MDFJ2**

Полупромышленный кондиционер с внутренним блоком колонного типа представляет собой систему кондиционирования воздуха с дистанционным управлением для создания в помещении комфортных климатических условий.

Низкотемпературный комплект. Предустановленный низкотемпературный комплект в моделях 48 и 60kBTU и опциональный в модели 24kBTU обеспечивает работу кондиционера в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до -25 °C и до -40°C соответственно.

Удобная панель управления. С панели управления на внутреннем блоке можно осуществлять следующие действия: включение и выключение кондиционера, блокировка режима, выбор скорости вращения вентилятора, выбор режима работы, установка заданной температуры, установка времени и таймера, включение покачивания зас...

Технические характеристики

Модель внутреннего блока	MDFPA4-24ARN1
Модель наружного блока	MDOFPA4-24AN1
Холодопроизводительность номинальная, кВт	7,03
Теплопроизводительность номинальная, кВт	7,91 (+2,73)
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт	2,34
Коэффициент энергоэффективности EER	3,01
Номинальный потребляемый ток (охлаждение)	11,8
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт	2,47 (+2,73)
Коэффициент энергоэффективности COP	3,41
Номинальный потребляемый ток (нагрев)	11,7 (+12,4)
Максимальная потребляемая мощность, кВт	5,50 (+2,73)
Максимальный потребляемый ток	25,0 (+12,4)
Пусковой ток	54,9
Подключение электропитания	наружный блок
Кабель питания, мм ²	3x4,0
Межблочный кабель, мм ²	3x2,5 + 5x1,5
Расход воздуха внутреннего блока, м ³ /ч	800 - 910
Расход воздуха наружного блока, м ³ /ч	3650

Уровень шума внутреннего блока, дБ	40 / 47
Уровень шума наружного блока, дБ	59
Модель компрессора	KTG275V2VMP
Тип компрессора	Ротационный
Бренд компрессора	GMCC
Тип хладагента	R410A
Заводская заправка хладагента, кг	1,92
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м	30
Диаметр жидкостной трубы, мм	9,53
Диаметр жидкостной трубы, дюйм	3/8
Диаметр газовой трубы, мм	15,88
Диаметр газовой трубы, дюйм	5/8
Максимальная длина труб	25
Максимальный перепад высот	10
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение	+18°C (-25°C*)
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение	+43
Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев	-7
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев	+24
Размер внутреннего блока, ширина, мм	510
Размер внутреннего блока, высота, мм	1750
Размер внутреннего блока, глубина, мм	315
Размер наружного блока, ширина, мм	890
Размер наружного блока, высота, мм	673
Размер наружного блока, глубина, мм	342
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм	655
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм	1910
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм	405
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм	995
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм	740
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм	398
Вес нетто, внутренний блок, кг	38,4
Вес брутто, внутренний блок, кг	49,0
Вес нетто, наружный блок, кг	55,5
Вес брутто, наружный блок, кг	58,7
Серия	Колонные On/Off сплит-системы MDV, серии MDFM, MDFPA, MDFJ2

ООО «APC-Климат» · arsclimat.ru · +7 (495) 780-93-99 · info@arsclimat.ru

Характеристики предоставлены производителем MDV и могут быть изменены без уведомления. Актуальные цены и наличие — на arsclimat.ru. Лист сформирован 19.07.2026.