

Канальная сплит-система MDV MDT2I-36HWFN8/MDOU-36HFN8

Модель: MDT2I-36HWFN8/MDOU-36HFN8 · Бренд: MDV

Технические характеристики

Модель внутреннего блока	MDT2I-36HWFN8
Модель наружного блока	MDOU-36HFN8
Тип управления компрессором	3D DC-Inverter (ERP)
Тип блока	канальные
Холодопроизводительность, кВт	10,55
Холодопроизводительность номинальная, кВт	10,55
Холодопроизводительность минимальная, кВт	2,73
Холодопроизводительность максимальная, кВт	11,72
Теплопроизводительность, кВт	11,72
Теплопроизводительность номинальная, кВт	11,72
Теплопроизводительность минимальная, кВт	2,78
Теплопроизводительность максимальная, кВт	12,84
Электропитание, В/Гц/Ф	380-415/50/3
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт	3,51 (0,89 - 4,20)
Класс энергоэффективности (охлаждение)	A++
Номинальный потребляемый ток (охлаждение)	6,00 (1,40 - 6,70)
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт	5,30 (1,30 - 6,40)
Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP	4,00
Класс энергоэффективности (нагрев)	A+
Номинальный потребляемый ток (нагрев)	5,30 (1,30 - 6,40)
Максимальная потребляемая мощность, кВт	5,00
Максимальный потребляемый ток	10, 0
Подключение электропитания	к наружному блоку
Кабель питания, мм ²	5x4,0
Межблочный кабель, мм ²	4x1,5
Расход воздуха внутреннего блока, м ³ /ч	1700/1400/1100
Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м ³ /ч	1100
Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м ³ /ч	1700
Уровень шума внутреннего блока, дБ	39/37/34
Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ	34
Уровень шума наружного блока, дБ	65
Тип компрессора	Ротационный
Бренд компрессора	GMCC
Тип хладагента	R32
Заводская заправка хладагента, кг	2,40
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	15,9 (5/8)
Максимальная длина труб	75
Максимальный перепад высот	30
Длина труб, не требующая дозаправки	5

Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение	-15 (-27*)
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение	50
Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев	-20
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев	24
Размер внутреннего блока, ширина, мм	1000
Размер внутреннего блока, высота, мм	245
Размер внутреннего блока, глубина, мм	750
Размер наружного блока, ширина, мм	946
Размер наружного блока, высота, мм	810
Размер наружного блока, глубина, мм	410
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм	1425
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм	304
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм	860
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм	1090
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм	885
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм	500
Вес нетто, внутренний блок, кг	38, 4
Вес брутто, внутренний блок, кг	44, 4
Вес нетто, наружный блок, кг	75, 5
Вес брутто, наружный блок, кг	80

ООО «АРС-Климат» · arsclimat.ru · +7 (495) 780-93-99 · info@arsclimat.ru

Характеристики предоставлены производителем MDV и могут быть изменены без уведомления. Актуальные цены и наличие — на arsclimat.ru. Лист сформирован 19.07.2026.