

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Кассетная сплит-система MDV MDCA2I-12HRFN8 / MDOAG-12HDN8 / T-MBQ1-UTA-A-TED

Модель: MDCA2I-12HRFN8 / MDOAG-12HDN8 / T-MBQ1-UTA-A-TED · Бренд: MDV

Технические характеристики

Модель внутреннего блока	MDCA2I-12HRFN8
Панель	T-MBQ1-UTA-A-TED
Модель наружного блока	MDOAG-12HDN8
Тип управления компрессором	DC INVERTER
Холодопроизводительность, кВт (диапазон)	3,52 (1,38 - 4,31)
Теплопроизводительность, кВт (диапазон)	3,60 (1,29 - 3,78)
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт	1,12 (0,30 - 1,24)
Коэффициент энергоэффективности EER	3,21
Класс энергоэффективности (охлаждение)	A
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А	4,86 (1,25 - 5,40)
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт	1,03 (0,30 - 1,26)
Коэффициент энергоэффективности COP	3,61
Класс энергоэффективности (нагрев)	A
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А	4,50 (1,30 - 5,60)
Максимальная потребляемая мощность, кВт	2,07
Максимальный потребляемый ток, А	9
Подключение электропитания	К наружному блоку
Кабель питания, мм ²	3x1,5
Межблочный кабель, мм ²	4x1,5
Расход воздуха внутреннего блока, м ³ /ч	500/420/300
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	44/39/30/
Уровень шума наружного блока, дБ(А)	56
Тип компрессора	Ротационный
Бренд компрессора	GMCC
Тип хладагента	R32
Заводская заправка хладагента, кг	0,58
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м	12
Диаметр жидкостной трубы, мм	6,35
Диаметр жидкостной трубы, дюйм	1/4
Диаметр газовой трубы, мм	9,53
Диаметр газовой трубы, дюйм	3/8
Высота подъема встроенной дренажной помпы, мм	1200
Максимальная длина труб, м	25
Максимальный перепад высот, м	10
Длина труб, не требующая дозаправки, м	5
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C	-15(-27*)
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C	+50

Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C	-20
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C	+24
Размер внутреннего блока, ширина, мм	880
Размер внутреннего блока, высота, мм	130
Размер внутреннего блока, глубина, мм	450
Размер панели, ширина, мм	1180
Размер панели, высота, мм	34
Размер панели, глубина, мм	500
Размер наружного блока, ширина, мм	720
Размер наружного блока, высота, мм	495
Размер наружного блока, глубина, мм	270
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм	1115
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм	240
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм	555
Размер панели в упаковке, ширина, мм	1280
Размер панели в упаковке, высота, мм	136
Размер панели в упаковке, глубина, мм	626
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм	835
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм	540
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм	300
Вес нетто, внутренний блок, кг	14,6
Вес брутто, внутренний блок, кг	18,5
Вес нетто, панель, кг	4,7
Вес брутто, панель, кг	8
Вес нетто, наружный блок, кг	23,7
Вес брутто, наружный блок, кг	25,5

ООО «АРС-Климат» · arsclimat.ru · +7 (495) 780-93-99 · info@arsclimat.ru

Характеристики предоставлены производителем MDV и могут быть изменены без уведомления. Актуальные цены и наличие — на arsclimat.ru. Лист сформирован 19.07.2026.