


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Кассетная сплит-система MDV MDCA2I-24HRFN8 / MDOAG-24HFN8 / T-MBQ1-UTB-A-TED

Модель: MDCA2I-24HRFN8 / MDOAG-24HFN8 / T-MBQ1-UTB-A-TED · Бренд: MDV



Технические характеристики

Модель внутреннего блока	MDCA2I-24HRFN8
Панель	T-MBQ1-UTB-A-TED
Модель наружного блока	MDOAG-24HFN8
Тип управления компрессором	3D DC INVERTER
Холодопроизводительность, кВт (диапазон)	7,03 (3,02 - 8,79)
Теплопроизводительность, кВт (диапазон)	7,03 (3,02 - 8,79)
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт	2,19 (0,34 - 3,45)
Класс энергоэффективности (охлаждение)	A++
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А	11,10 (1,40 - 15,00)
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт	2,03 (0,30 - 3,15)
Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP	4
Класс энергоэффективности (нагрев)	A+
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А	10,30 (1,30 - 13,70)
Максимальная потребляемая мощность, кВт	3,7
Максимальный потребляемый ток, А	19
Подключение электропитания	К наружному блоку
Кабель питания, мм ²	3x2,5
Межблочный кабель, мм ²	4x1,5
Расход воздуха внутреннего блока, м ³ /ч	1000/870/730
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	45/42/37/
Уровень шума наружного блока, дБ(А)	60
Тип компрессора	Ротационный
Бренд компрессора	GMCC
Тип хладагента	R32
Заводская заправка хладагента, кг	1,45
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м	24
Диаметр жидкостной трубы, мм	9,52
Диаметр жидкостной трубы, дюйм	3/8

Диаметр газовой трубы, мм	15,9
Диаметр газовой трубы, дюйм	5/8
Высота подъема встроенной дренажной помпы, мм	1200
Максимальная длина труб, м	25
Максимальный перепад высот, м	25
Размер внутреннего блока, ширина, мм	1180
Размер внутреннего блока, высота, мм	130
Размер внутреннего блока, глубина, мм	450
Размер панели, ширина, мм	1480
Размер панели, высота, мм	34
Размер панели, глубина, мм	500
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм	1415
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм	240
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм	555
Размер панели в упаковке, ширина, мм	1580
Размер панели в упаковке, высота, мм	136
Размер панели в упаковке, глубина, мм	626
Вес нетто, внутренний блок, кг	17,9
Вес брутто, внутренний блок, кг	22,4
Вес нетто, панель, кг	5,4
Вес брутто, панель, кг	9,5

ООО «АРС-Климат» · arsclimat.ru · +7 (495) 780-93-99 · info@arsclimat.ru

Характеристики предоставлены производителем MDV и могут быть изменены без уведомления. Актуальные цены и наличие — на arsclimat.ru. Лист сформирован 19.07.2026.