

Кассетная сплит-система MDV

MDCAC4-12HRFN8/T-MBQ4-03BD/MDOU-12HFN8

Модель: MDCAC4-12HRFN8/T-MBQ4-03BD/MDOU-12HFN8 · Бренд: MDV

Технические характеристики

Модель внутреннего блока	MDCAC4-12HRFN8
Панель	T-MBQ4-03BD
Модель наружного блока	MDOU-12HFN8
Тип управления компрессором	3D DC-Inverter (ERP)
Тип блока	кассетные
Холодопроизводительность, кВт	3,52
Холодопроизводительность номинальная, кВт	3,52
Холодопроизводительность минимальная, кВт	0,85
Холодопроизводительность максимальная, кВт	4,16
Теплопроизводительность, кВт	3,81
Теплопроизводительность номинальная, кВт	3,81
Теплопроизводительность минимальная, кВт	0,47
Теплопроизводительность максимальная, кВт	4,34
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт	1,02 (0,16 - 1,45)
SEER (выходящая вода 7°C)	6,8 / A++
Класс энергоэффективности (охлаждение)	A++
Номинальный потребляемый ток (охлаждение)	4,5 (1,3 - 6,4)
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт	1,02 (0,13 - 1,39)
Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP	4,10
Класс энергоэффективности (нагрев)	A+
Номинальный потребляемый ток (нагрев)	4,5 (1,1 - 6,2)
Максимальная потребляемая мощность, кВт	1,85
Максимальный потребляемый ток	9,00
Подключение электропитания	к наружному блоку
Кабель питания, мм²	3x1,5
Межблочный кабель, мм²	4x1,5
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч	620/520/330
Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч	330
Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч	620
Уровень шума внутреннего блока, дБ	42/38,5/31,5/25,5
Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ	25,5
Уровень шума наружного блока, дБ	57
Тип компрессора	Ротационный
Бренд компрессора	GMCC
Тип хладагента	R32
Заводская заправка хладагента, кг	0,71
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,52 (3/8)
Максимальная длина труб	25

Максимальный перепад высот	10
Длина труб, не требующая дозаправки	5
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение	-15 (-27*)
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение	50
Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев	-20
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев	24
Размер внутреннего блока, ширина, мм	570
Размер внутреннего блока, высота, мм	245
Размер внутреннего блока, глубина, мм	570
Размер панели, ширина, мм	620
Размер панели, высота, мм	50
Размер панели, глубина, мм	620
Размер наружного блока, ширина, мм	765
Размер наружного блока, высота, мм	555
Размер наружного блока, глубина, мм	303
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм	715
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм	295
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм	640
Размер панели в упаковке, ширина, мм	715
Размер панели в упаковке, высота, мм	115
Размер панели в упаковке, глубина, мм	700
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм	887
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм	610
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм	337
Вес нетто, внутренний блок, кг	16,1
Вес брутто, внутренний блок, кг	18,8
Вес нетто, панель, кг	2,7
Вес брутто, панель, кг	4,3
Вес нетто, наружный блок, кг	26,6
Вес брутто, наружный блок, кг	29

ООО «АРС-Климат» · arsclimat.ru · +7 (495) 780-93-99 · info@arsclimat.ru

Характеристики предоставлены производителем MDV и могут быть изменены без уведомления. Актуальные цены и наличие — на arsclimat.ru. Лист сформирован 19.07.2026.