

Кассетная сплит-система MDV MDCA4I-07HRFN8

Модель: MDCA4I-07HRFN8 · Бренд: MDV

Технические характеристики

Модель внутреннего блока	MDCA4I-07HRFN8
Панель	T-MBQ4-03E
Холодопроизводительность номинальная, кВт	2,05
Теплопроизводительность номинальная, кВт	2,34
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность, Вт	40
Расход воздуха, м³/ч	450 - 580
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч	450-580
Уровень шума внутреннего блока, дБ	29/33/38
Тип хладагента	R32
Диаметр жидкостной трубы, мм	6,35
Диаметр жидкостной трубы, дюйм	1/4
Диаметр газовой трубы, мм	9,53
Диаметр газовой трубы, дюйм	3/8
Высота подъема встроенной дренажной помпы, мм	750
Размер внутреннего блока, ширина, мм	570
Размер внутреннего блока, высота, мм	260
Размер внутреннего блока, глубина, мм	570
Размер панели, ширина, мм	647
Размер панели, высота, мм	50
Размер панели, глубина, мм	647
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм	675
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм	295
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм	640
Размер панели в упаковке, ширина, мм	715
Размер панели в упаковке, высота, мм	123
Размер панели в упаковке, глубина, мм	715
Вес нетто, внутренний блок, кг	14,5
Вес брутто, внутренний блок, кг	19,2
Вес нетто, панель, кг	2,5
Вес брутто, панель, кг	4,5
Серия	Мультисплит-системы MDV, Четырехпоточный кассетный внутренний блок

ООО «АРС-Климат» · arsclimat.ru · +7 (495) 780-93-99 · info@arsclimat.ru

Характеристики предоставлены производителем MDV и могут быть изменены без уведомления. Актуальные цены и наличие — на arsclimat.ru. Лист сформирован 19.07.2026.