

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Колонная сплит-система MDV MDFA-96HRAN1 / MDOUB-96HD1N1

Модель: MDFA-96HRAN1 / MDOUB-96HD1N1 · Бренд: MDV

Технические характеристики

Модель внутреннего блока	MDFA-96HRAN1
Модель наружного блока	MDOUB-96HD1N1
Тип управления компрессором	DC-inverter
Холодопроизводительность, кВт	28
Теплопроизводительность, кВт	30
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф	220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт	11
Коэффициент энергоэффективности EER	2,55
Номинальный потребляемый ток (охлаждение)	18,8
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт	9,8
Коэффициент энергоэффективности COP	3,06
Номинальный потребляемый ток (нагрев)	16,8
Максимальная потребляемая мощность, кВт	13
Максимальный потребляемый ток	29
Подключение электропитания	Наружный блок
Межблочный кабель, мм ²	3*2.5 + 3*0.75 в экране
Расход воздуха, м ³ /ч	4500
Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ	60
Уровень шума наружного блока, дБ	60
Модель компрессора	ATQ580D66UNT
Тип компрессора	Ротационный
Бренд компрессора	GMCC
Тип хладагента	R410A
Заводская заправка хладагента, кг	6
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	30 м=22,2(7/8), от 30 до 60м=25,4(1)
Наружный диаметр отвода дренажа, мм	41
Максимальная длина труб	60
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок выше)	30
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок ниже)	20
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение	+10
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение	+55
Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев	-15
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев	+27
Размер внутреннего блока, ширина, мм	1200

Размер внутреннего блока, высота, мм	1860
Размер внутреннего блока, глубина, мм	420
Размер наружного блока, ширина, мм	1 120
Размер наружного блока, высота, мм	1 558
Размер наружного блока, глубина, мм	400
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм	1362
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм	2050
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм	582
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм	1270
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм	1720
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм	565
Вес нетто, внутренний блок, кг	137
Вес брутто, внутренний блок, кг	164
Вес нетто, наружный блок, кг	142
Вес брутто, наружный блок, кг	164
Серия	Инверторные колонные сплит-системы MDV большой мощности

ООО «АРС-Климат» · arsclimat.ru · +7 (495) 780-93-99 · info@arsclimat.ru

Характеристики предоставлены производителем MDV и могут быть изменены без уведомления. Актуальные цены и наличие — на arsclimat.ru. Лист сформирован 19.07.2026.