

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Сплит-система MDV MDHA-150HWN1 / MDOV-150HN1

Модель: MDHA-150HWN1 / MDOV-150HN1 · Бренд: MDV

Технические характеристики

Модель внутреннего блока	MDHA-150HWN1
Модель наружного блока	MDOV-150HN1
Тип управления компрессором	on/off
Холодопроизводительность, кВт	44
Теплопроизводительность, кВт	47
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф	220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт	16,3
Коэффициент энергоэффективности EER	2,7
Номинальный потребляемый ток (охлаждение)	24,8
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт	15,7
Коэффициент энергоэффективности COP	2,99
Номинальный потребляемый ток (нагрев)	23,9
Максимальная потребляемая мощность, кВт	26,9
Максимальный потребляемый ток	47,9
Пусковой ток	62
Подключение электропитания	Наружный блок
Межблочный кабель, мм ²	3*2,5 + 4*1,5
Расход воздуха, м ³ /ч	8500
ESP (статическое давление, номинал), Па	196
Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ	63
Уровень шума наружного блока, дБ	70
Модель компрессора	E605DH-59D2YG
Тип компрессора	Спиральный
Бренд компрессора	HITACHI
Тип хладагента	R410A
Заводская заправка хладагента, кг	10
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	15,88(5/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	31,75 (1 1/4)
Наружный диаметр отвода дренажа, мм	41
Максимальная длина труб	50
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок выше)	25
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок ниже)	30
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение	+17(-25)
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение	+46
Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев	-7
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев	+24

Размер внутреннего блока, ширина, мм	1988
Размер внутреннего блока, высота, мм	669
Размер внутреннего блока, глубина, мм	906
Размер наружного блока, ширина, мм	1 250
Размер наружного блока, высота, мм	1 615
Размер наружного блока, глубина, мм	765
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм	2095
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм	800
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм	964
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм	1305
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм	1790
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм	820
Вес нетто, внутренний блок, кг	208
Вес брутто, внутренний блок, кг	220
Вес нетто, наружный блок, кг	288
Вес брутто, наружный блок, кг	308
Серия	Канальные on / off сплит-системы MDV большой мощности

ООО «АРС-Климат» · arsclimat.ru · +7 (495) 780-93-99 · info@arsclimat.ru

Характеристики предоставлены производителем MDV и могут быть изменены без уведомления. Актуальные цены и наличие — на arsclimat.ru. Лист сформирован 19.07.2026.