

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Сплит-система MDV MDHG-48HWN1/MDOU-48HN1-L

Модель: MDHG-48HWN1/MDOU-48HN1-L · Бренд: MDV

Технические характеристики

Модель внутреннего блока	MDHG-48HWN1
Модель наружного блока	MDOU-48HN1-L
Тип управления компрессором	on/off
Тип блока	канальные
Холодопроизводительность, кВт	14,07
Теплопроизводительность, кВт	16,12
Электропитание, В/Гц/Ф	380-415/50/3
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт	5,75
Класс энергоэффективности (охлаждение)	D
Номинальный потребляемый ток (охлаждение)	9,4
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт	4,82
Класс энергоэффективности (нагрев)	A+
Номинальный потребляемый ток (нагрев)	8,3
Максимальная потребляемая мощность, кВт	4,82
Максимальный потребляемый ток	11,0
Подключение электропитания	к наружному блоку
Кабель питания, мм ²	5x4,0
Межблочный кабель, мм ²	6x1,5
Расход воздуха внутреннего блока, м ³ /ч	2650/1850/1450
Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м ³ /ч	1450
Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м ³ /ч	2650
ESP (статическое давление, номинал), Па	50
ESP (статическое давление, диапазон), Па	0 - 200
Уровень шума внутреннего блока, дБ	50.5/45/42
Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ	42
Уровень шума наружного блока, дБ	50
Тип компрессора	Спиральный
Бренд компрессора	Panasonic
Тип хладагента	R410A
Заводская заправка хладагента, кг	3,3
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	19,05 (3/4)
Максимальная длина труб	50
Максимальный перепад высот	30
Длина труб, не требующая дозаправки	5
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение	-25 (-40*)
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение	43
Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев	-7

Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев	24
Размер внутреннего блока, ширина, мм	1200
Размер внутреннего блока, высота, мм	300
Размер внутреннего блока, глубина, мм	874
Размер наружного блока, ширина, мм	900
Размер наружного блока, высота, мм	1170
Размер наружного блока, глубина, мм	350
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм	1405
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм	365
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм	915
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм	1032
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм	1307
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм	443
Вес нетто, внутренний блок, кг	46
Вес брутто, внутренний блок, кг	54,5
Вес нетто, наружный блок, кг	98,6
Вес брутто, наружный блок, кг	109,3

ООО «АРС-Климат» · arsclimat.ru · +7 (495) 780-93-99 · info@arsclimat.ru

Характеристики предоставлены производителем MDV и могут быть изменены без уведомления. Актуальные цены и наличие — на arsclimat.ru. Лист сформирован 19.07.2026.