

Канальная сплит-система MDV MDTI-24HWFN8 / MDOU-24HFN8

Модель: MDTI-24HWFN8 / MDOU-24HFN8 · Бренд: MDV

Технические характеристики

Модель внутреннего блока	MDTI-24HWFN8
Модель наружного блока	MDOU-24HFN8
Холодопроизводительность номинальная, кВт	7,03
Холодопроизводительность минимальная, кВт	3,28
Холодопроизводительность максимальная, кВт	8,16
Теплопроизводительность номинальная, кВт	7,62
Теплопроизводительность минимальная, кВт	2,81
Теплопроизводительность максимальная, кВт	8,49
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт	2,19 (0,75 - 2,96)
Класс энергоэффективности (охлаждение)	A++
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А	10,2 (4,2 - 13,2)
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт	1,90 (0,64 - 2,58)
SCOP (усредненный, T _{biv} = -7°C), Вт/Вт	4,0
Класс энергоэффективности (нагрев)	A+
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А	9,2 (3,8 - 11,6)
Максимальная потребляемая мощность, кВт	3,70
Максимальный потребляемый ток	19,0
Подключение электропитания	наружный блок
Кабель питания, мм ²	3x2,5
Межблочный кабель, мм ²	4x1,5
Расход воздуха внутреннего блока, м ³ /ч	825 - 1230
Расход воздуха наружного блока, м ³ /ч	3500
ESP (статическое давление, номинал), Па	25
ESP (статическое давление, диапазон), Па	0 - 160
Уровень шума внутреннего блока, дБ	41 / 46 / 49
Уровень шума наружного блока, дБ	57
Модель компрессора	KTM240D43UKT
Тип компрессора	Ротационный
Бренд компрессора	GMCC
Тип хладагента	R32
Заводская заправка хладагента, кг	1,50
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м	24
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	15,88 (5/8)
Наружный диаметр отвода дренажа, мм	25
Высота подъема встроенной дренажной помпы, мм	750
Максимальная длина труб	50
Максимальный перепад высот	25

Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение	-15(-27°C*)
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение	+50
Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев	-15
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев	+24
Размер внутреннего блока, ширина, мм	1100
Размер внутреннего блока, высота, мм	249
Размер внутреннего блока, глубина, мм	774
Размер наружного блока, ширина, мм	890
Размер наружного блока, высота, мм	673
Размер наружного блока, глубина, мм	342
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм	1305
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм	315
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм	805
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм	995
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм	740
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм	398
Вес нетто, внутренний блок, кг	32,3
Вес брутто, внутренний блок, кг	39,7
Вес нетто, наружный блок, кг	43,9
Вес брутто, наружный блок, кг	46,9
Примечание	*При оснащении системы опциональным низкотемпературным комплектом
Серия	Канальные инверторные сплит-системы MDV, серия MDTI

ООО «APC-Климат» · arsclimat.ru · +7 (495) 780-93-99 · info@arsclimat.ru

Характеристики предоставлены производителем MDV и могут быть изменены без уведомления. Актуальные цены и наличие — на arsclimat.ru. Лист сформирован 19.07.2026.