ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Канальная сплит-система MDV MDTII-09HWFN8

Модель: MDTII-09HWFN8 · Бренд: MDV

Технические характеристики

Модель внутреннего блока	MDTII-09HWFN8
Холодопроизводительность номинальная, кВт	2,64
Теплопроизводительность номинальная, кВт	2,93
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность, Вт	180
Расход воздуха, м³/ч	230 - 500
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч	230-500
ESP (статическое давление, номинал), Па	25
ESP (статическое давление, диапазон), Па	0-40
Уровень шума внутреннего блока, дБ	27,5/34,5/40
Тип хладагента	R32
Диаметр жидкостной трубы, мм	6,35
Диаметр жидкостной трубы, дюйм	1/4
Диаметр газовой трубы, мм	9,53
Диаметр газовой трубы, дюйм	3/8
Высота подъема встроенной дренажной помпы, мм	750
Размер внутреннего блока, ширина, мм	700
Размер внутреннего блока, высота, мм	200
Размер внутреннего блока, глубина, мм	450
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм	860
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм	260
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм	540
Вес нетто, внутренний блок, кг	18
Вес брутто, внутренний блок, кг	22
Воздушный фильтр	В комплекте

ООО «АРС-Климат» · arsclimat.ru · +7 (495) 780-93-99 · info@arsclimat.ru

Характеристики предоставлены производителем MDV и могут быть изменены без уведомления. Актуальные цены и наличие — на arsclimat.ru. Лист сформирован 19.07.2026.