

Канальная сплит-система MDV MDTJ2-48HWN1

Модель: MDTJ2-48HWN1 · Бренд: MDV

Технические характеристики

Модель внутреннего блока	MDTJ2-48HWN1
Модель наружного блока	MDOU3-48HN1-L
Холодопроизводительность, кВт	14,07
Теплопроизводительность, кВт	15,83
Электропитание, В/Гц/Ф	380-415/50/3
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт	5,26
Коэффициент энергоэффективности EER	2,67
Номинальный потребляемый ток (охлаждение)	10,86
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт	4,64
Коэффициент энергоэффективности COP	3,41
Номинальный потребляемый ток (нагрев)	9,8
Максимальная потребляемая мощность, кВт	6,65
Максимальный потребляемый ток	12
Пусковой ток	63
Подключение электропитания	наружный блок
Кабель питания, мм ²	5x4,0
Межблочный кабель, мм ²	6x1,5
Расход воздуха внутреннего блока, м ³ /ч	1500 - 2100
Расход воздуха наружного блока, м ³ /ч	5500
ESP (статическое давление, номинал), Па	50
ESP (статическое давление, диапазон), Па	0-200
Уровень шума внутреннего блока, дБ	46 / 43,5 / 41,5
Уровень шума наружного блока, дБ	63,5
Модель компрессора	KTQ550Y1UNT3
Тип компрессора	Ротационный
Бренд компрессора	GMCC
Тип хладагента	R410A
Заводская заправка хладагента, кг	2,8
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м	30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	9,53(3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	19,05(3/4)
Наружный диаметр отвода дренажа, мм	25
Высота подъема встроенной дренажной помпы, мм	1000
Максимальная длина труб	50
Максимальный перепад высот	30
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение	-15 (-40*)
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение	+43
Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев	-7

Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев	+24
Размер внутреннего блока, ширина, мм	1200
Размер внутреннего блока, высота, мм	245
Размер внутреннего блока, глубина, мм	750
Размер наружного блока, ширина, мм	946
Размер наружного блока, высота, мм	810
Размер наружного блока, глубина, мм	410
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм	1425
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм	304
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм	860
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм	1090
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм	885
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм	500
Вес нетто, внутренний блок, кг	38,3
Вес брутто, внутренний блок, кг	43,8
Вес нетто, наружный блок, кг	72,2
Вес брутто, наружный блок, кг	76,8

ООО «АРС-Климат» · arsclimat.ru · +7 (495) 780-93-99 · info@arsclimat.ru

Характеристики предоставлены производителем MDV и могут быть изменены без уведомления. Актуальные цены и наличие — на arsclimat.ru. Лист сформирован 19.07.2026.